

## Lagerhinweise und andere Tipps für verzinktes Material

- Das Material wenn möglich trocken lagern.
- Werden die Profile im Freien gelagert, besteht die Gefahr, dass sich Wasserflecken bilden. Legen Sie Holzleisten zwischen die Profile, damit die Luft genügend zirkulieren kann.
- Wichtig: Karton ist zum Lagern nicht geeignet, weil er Kleister enthält! Der durch die Nässe gelöste Leim schadet der Verzinkung!
- Leichte Kratzer oder Verunreinigungen an den verzinkten Profilen können mit Schleifpapier beseitigt werden. Die Zinkschicht wird dadurch nicht beschädigt.
- Eine Oxidation der verzinkten Profile ist völlig normal. Frisch verzinktes Material reagiert stark auf die Luftfeuchtigkeit. Durch die Nässe wirkt die Oberfläche des silbrig glänzenden Materials wie von Schimmel überzogen. Sie wird aber durch Regenwasser wieder gereinigt. Auf die Zinkschicht hat dies keinen Einfluss, der Rostschutz bleibt gewährleistet.
- Gleiche Profile können unterschiedlich glänzen oder eben matt wirken. Dies hat immer mit dem verwendeten Material zu tun. Auf die Qualität der Verzinkung hat dies zu keiner Zeit einen Einfluss.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.